

**Big Dutchman®****Wentylator FN080-6ET 230V 1Ph 50/60Hz 6,2A 21200m³/h**

Numer artykułu: 60-47-9081

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	820 - BD 820

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przebieg częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,3 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	6,2 A
Obroty	870 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	84 dB

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

59 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21191 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	20726 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	20256 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	19785 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	19301 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	18760 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	18061 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	17326 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	16451 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	15461 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	14487 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	42,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	45,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	47,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	50,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	57 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	60,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	65,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	71 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	77,4 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,75 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	8 A
Obroty	910 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	61 dB