

**Wentylator FC045-4EQ 6350m³ 230V 341W 2.3A Kst**

Numer artykułu: 60-47-9146

**Wymiary**

Długość	575,00 mm
Szerokość	541,00 mm
Wysokość	208,00 mm
Waga rzeczywista	13,025 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	535 mm
Wysokość	575 mm
Całkowita głębokość	211 mm
Średnica	515 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,38 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,9 A
Obroty	1365 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	6354 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	6259 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	6164 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	6036 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	5833 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	5570 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	5368 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	5117 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	4733 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	4434 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	53,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	55,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	56 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	61,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	65,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	69,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	73,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	77,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	84,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	89,8 W/(1000m³/h)