

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9264

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	380 mm
Wysokość	430 mm
Całkowita głębokość	244 mm
Średnica	330 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,13 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	0,6 A
Obroty	1340 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	66 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	41 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	2039 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	1946 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	1845 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	1744 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	1630 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	1476 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,18 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	0,8 A
Obroty	1530 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	69 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	44 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	2374 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	2288 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	2201 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	2108 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	2009 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	1888 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	1764 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	1633 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	1429 m³/h