

**Big Dutchman®****Wentylator FC071-6DT(R) 17000m³ 400V 780W 1.9A do rury**

Numer artykułu: 60-47-9571

**Wymiary**

Długość	720,00 mm
Szerokość	720,00 mm
Wysokość	263,00 mm
Waga rzeczywista	24,000 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	710 - BD 730

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,8 A
Obroty	890 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	19500 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	18900 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	18300 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	17600 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	16900 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	16000 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	15000 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	14000 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13000 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11800 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	10600 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,2 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,3 A
Obroty	960 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C