

**Big Dutchman®****Wentylator FC045-4DQ 6470m³, 400V, 295W, 0,9A**

Numer artykułu: 60-47-9646

**Wymiary**

Waga rzeczywista

10,768 kg

Dane podstawowe

Montiert

Mounted

Zestaw ochrony termicznej

Tak

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa
[Hz]

50/60 Hz

Regulacja

Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) /
transformator / Triac**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP

IP54

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

535 mm

Wysokość

575 mm

Całkowita głębokość

211 mm

www.bigdutchman.shop

03.11.2023

**Wymiary**

Średnica	515 mm
----------	--------

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,36 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,4 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,8 A
Obroty	1380 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,66
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	77 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	52 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	6328 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	6202 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	6069 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	5921 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	5757 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	5582 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	5396 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	5190 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	4976 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	4743 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	4437 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	4075 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	50,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	51,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	52,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	54,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	56,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	67,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	71,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	74,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	78,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	84,7 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,54 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,7 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1 A
Obroty	1530 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C