

**Big Dutchman®****Wentylator FC050-4DQ 8330m³ 400V 432W 1,3A Kst**

Numer artykułu: 60-47-9651

**Wymiary**

Długość	650,00 mm
Szerokość	650,00 mm
Wysokość	220,00 mm
Waga rzeczywista	13,457 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	615 mm
Wysokość	655 mm
Całkowita głębokość	221 mm
Średnica	566 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,53 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	1,9 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,1 A
Obroty	1360 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,7
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	78 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	53 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	8398 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	8226 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	8053 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	7886 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	7719 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	7526 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	7330 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	7135 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	6930 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	6713 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	6478 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	6229 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	5934 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	50,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	52,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	54,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	56,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	59,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	72,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	75,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	78,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	84,6 W/(1000m³/h)