

**Wentylator ścienny FN091-6DQ.6N.A5 3x400V 50Hz 4.0A**

Numer artykułu: 60-50-0216

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1010 mm
Wysokość	1070 mm
Całkowita głębokość	299 mm
Średnica	990 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,95 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	7 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	4 A
Obroty	880 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	78 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	53 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	27426 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	26850 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	26275 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	25678 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	25030 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	24382 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	23735 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	23087 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	22485 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	21902 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	21266 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	20577 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	19882 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	18447 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	17054 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	15102 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	49,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	51,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	55,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	57,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	60,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	63,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	68,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	71,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	75,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	78,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	82 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	86 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	90,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 140 Pa	100,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 160 Pa	110,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 180 Pa	128,8 W/(1000m³/h)