

**Big Dutchman®****Wentylator EM50 1.00HP E15 ocynk 37020m³ 400-3-50 zm max60Pa**

Numer artykułu: 60-25-1530

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

Przebieg częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1380 mm

Wysokość

1380 mm

Całkowita głębokość

530 mm

Średnica

1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,1 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2 A
Obroty	366 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	63 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	37000 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	35400 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	33500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	31420 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	29080 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	26200 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	22840 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	19060 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	31,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	34 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	36,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	39 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	46 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	54,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,8 W/(1000m³/h)