

**Big Dutchman®****Wentylator EM50 1,00KM ocynk37020m3 3~ 50Hz niezmont. -60Pa**

Numer artykułu: 60-25-1532

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Unmounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

Przebieg częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Wymiary

Szerokość

1380 mm

Wysokość

1380 mm

Całkowita głębokość

530 mm

Średnica

1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,1 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

Prąd znamionowy połączenia trójfazowego

3,5 A

Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego

2 A

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Obroty	366 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	63 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	37000 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	35400 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	33500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	31420 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	29080 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	26200 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	22840 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	19060 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	31,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	34 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	36,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	39 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	46 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	54,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,8 W/(1000m³/h)