

**Big Dutchman®****Wentylator EM50 1,5 KM 08 SST 41930 m³/h 3f 50Hz max. 60Pa**

Numer artykułu: 60-25-3535

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

Przebieg częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1380 mm

Wysokość

1380 mm

Całkowita głębokość

530 mm

Średnica

1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,4 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	431 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	65 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	42400 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	40880 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	39240 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37560 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35800 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33800 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	31480 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	26160 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	39,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	44,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	51 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	68,9 W/(1000m³/h)