

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-3632

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Montiert           | Unmounted      |
| Rodzaj konstrukcji | Montaż ścienny |

**Dane wymiarowe**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fazy                          | 3 Ph                       |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 Hz                      |
| Regulacja                     | Przełącznik częstotliwości |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |
| Klasa wydajności ErP          | E15  |

**Wymiary**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Szerokość           | 1380 mm |
| Wysokość            | 1380 mm |
| Całkowita głębokość | 530 mm  |
| Średnica            | 1270 mm |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Elektrische Nennleistung                    | 1,4 kW |
| Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego | 230 V  |
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego  | 400 V  |

[www.bigdutchman.shop](http://www.bigdutchman.shop)

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Prąd znamionowy połączenia trójkątowego | 5,2 A       |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego  | 3 A         |
| Obroty                                  | 431 U/min   |
| Współczynnik wydajności Cos Phi         | 0,69        |
| Temperatura otoczenia                   | -25 - 50 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw              | 90 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp        | 65 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 42400 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 40880 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 39240 m³/h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 37560 m³/h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 35800 m³/h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 33800 m³/h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 31480 m³/h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 26160 m³/h |

**Spec. wydajność 50 Hz**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 37 W/(1000m³/h)   |
| Charakterystyka – 10 Pa | 39,5 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 20 Pa | 42 W/(1000m³/h)   |
| Charakterystyka – 30 Pa | 44,5 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 40 Pa | 47 W/(1000m³/h)   |
| Charakterystyka – 50 Pa | 51 W/(1000m³/h)   |
| Charakterystyka – 60 Pa | 55,2 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 70 Pa | 68,9 W/(1000m³/h) |