

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9655

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15+PC

Wymiary

Szerokość	675 mm
Wysokość	725 mm
Całkowita głębokość	135 mm
Średnica	589 mm
Pozostały wymiar	675 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,8 A
Obroty	1220 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,8
Temperatura otoczenia	-40 - 60 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12347 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	12105 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11857 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11591 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	11328 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	11068 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	10793 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	10511 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	10221 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	9927 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	9628 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	9295 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	8854 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	7959 m³/h