

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-53-5066

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż w stanie surowym

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50/60 Hz

Regulacja

0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE, UL

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

3,6 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

380-480 V

Prąd znamionowy połączenia trójfazowego

5,8-4,6 A

Obroty

1180 U/min

Współczynnik wydajności Cos Phi

1

Temperatura otoczenia

-35 - 40 °C

Poziom mocy akustycznej Lw

80 dB

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

55 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	29784 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	29483 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	29181 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	28880 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	28579 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	28277 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	27976 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27638 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	27269 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	26954 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	26612 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	26270 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	25926 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	25230 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	24534 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	23729 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	22850 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	3,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	380-480 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,8-4,6 A
Obroty	1180 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB