

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 40-20-1101

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Powietrze obiegowe

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	790 mm
Wysokość	790 mm
Całkowita głębokość	290 mm
Średnica	630 mm

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,29 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	200 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	200 V
Tolerancja napięcia	10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,76 A
Obroty	660/490 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,53
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	65 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	40 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	7939 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	7575 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	7195 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	6811 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	6264 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	5736 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	5087 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	3944 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,38 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	200 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	200 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,75 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,78 A
Obroty	700/430 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,63
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C