

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-1003

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Montiert           | Mounted        |
| Rodzaj konstrukcji | Montaż ścienny |

**Dane wymiarowe**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fazy                          | 3 Ph                       |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 Hz                      |
| Regulacja                     | Przełącznik częstotliwości |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |

**Wymiary**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Szerokość           | 1380 mm |
| Wysokość            | 1380 mm |
| Całkowita głębokość | 530 mm  |
| Średnica            | 1270 mm |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego | 230 V |
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego  | 400 V |
| Prąd znamionowy połączenia trójfazowego     | 3,5 A |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego      | 2 A   |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Obroty                           | 366 U/min |
| Współczynnik wydajności Cos Phi  | 0,78      |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 88 dB     |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 63 dB     |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 37000 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 35400 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 33500 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 31420 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 29080 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 26200 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 22840 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 19060 m <sup>3</sup> /h |

**Spec. wydajność 50 Hz**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 29 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 10 Pa | 31,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 20 Pa | 34 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 30 Pa | 36,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 40 Pa | 39 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 50 Pa | 46 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 60 Pa | 54,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 70 Pa | 65,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |