

**Big Dutchman®****Wentylator EM50 1,50HP SST 41930m3 400v złożony 60Pa**

Numer artykułu: 60-25-1002

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	530 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,2 A

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	431 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	65 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	42400 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	40880 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	39240 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	37560 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	35800 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	33850 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	31480 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	26160 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	39,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	44,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	68,2 W/(1000m ³ /h)