

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4569

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestętek ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	450 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,35 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napię cia	-10 - 10 %
Prą d znamionowy 1-fazowy	6,54 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciś nienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43800 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42200 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	40000 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37800 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35600 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33400 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30800 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27600 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	23600 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	35 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	40 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	44 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	51 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	57 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,348 kW
Napię cie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napię cia	-10 - 10 %
Prą d znamionowy 1-fazowy	6,54 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciś nienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43800 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42200 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	40000 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37800 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35600 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33400 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30800 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27600 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	23600 m³/h

**Big Dutchman®****Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	34 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	35 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	40 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	44 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	57 W/(1000m ³ /h)