

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4568

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestępek ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	450 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,29 kW
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

www.bigdutchman.shop

10.06.2024

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napię cia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połą czenia gwiazdowego	2,45 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,94
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciś nienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44100 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42200 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	40200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	38000 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35500 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27500 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	24000 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	32 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	34 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	36 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	38 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	44 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	49 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	55 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,292 kW
Napię cie znamionowe połą czenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napię cia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połą czenia gwiazdowego	2,45 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,93
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciś nienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44100 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42200 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	40200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	38000 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35500 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27500 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	24000 m³/h

**Big Dutchman®****Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	32 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	34 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	36 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	38 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	44 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	49 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	55 W/(1000m ³ /h)