

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4567

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestępek ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	450 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,32 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	3,8 A
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,88 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,93
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	60 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44000 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	40200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37900 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35400 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	32800 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30300 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27100 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	23700 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	31 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	33 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	35 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	45 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	49 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	55 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,316 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	3,88 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,93
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	60 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44000 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	40200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37900 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35400 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	32800 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30300 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27100 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	23700 m³/h

**Big Dutchman®****Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	31 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	33 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	35 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	45 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	49 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	55 W/(1000m ³ /h)