

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4560

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestępek ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	450 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,75 kW
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

www.bigdutchman.shop

10.06.2024

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napięcia	-8 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,1 A
Obroty	750 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,94
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	48900 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	46900 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	44900 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	43100 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	41100 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	39200 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	36600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	34200 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	31600 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	28900 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	25000 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	41 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	43 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	45 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	49 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	51 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	54 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	58 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	62 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	69 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,748 kW
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-8 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,1 A
Obroty	750 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,94
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	48900 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	46900 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	43100 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	41100 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	39200 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	36600 m³/h

**Big Dutchman®****Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 60 Pa	34200 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	31600 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	28900 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	25000 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	41 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	43 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	45 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	49 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	54 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	58 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	62 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	69 W/(1000m ³ /h)