

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-20-3082

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	530 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,4 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	431 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	65 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	42400 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	40880 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	39240 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37560 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35800 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33800 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	31480 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	26160 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	39,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	44,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	51 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	68,9 W/(1000m³/h)