

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4026

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	95 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	1275 mm
Średnica	1284 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,5 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,8 A
Obroty	590 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,9
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	48991 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	47249 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	45456 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	43489 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	41339 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	39184 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	36723 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	33891 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	30,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	32,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	35,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	43,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	46,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	50,9 W/(1000m³/h)