

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4043

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	80,1 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	523 mm
Średnica	1284 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,55 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,5 A
Obroty	590 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,9
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44765 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	42961 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	41090 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	39093 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	36595 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33770 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	30497 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	27114 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	42,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	45,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	49,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	54,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	61,5 W/(1000m³/h)