

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4047

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	90 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	548 mm
Średnica	1375 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,7 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,7 A
Obroty	550 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,91
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	49156 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	47062 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	44919 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	42669 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	40294 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	37730 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	34917 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	31739 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	37,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	40,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	43,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	46,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	50,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	60,7 W/(1000m³/h)