

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4049

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	90 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	548 mm
Średnica	1375 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,65 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,6 A
Obroty	535 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,9
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	45545 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	44267 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	42961 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	41627 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	40296 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	38684 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	36962 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	35018 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	32843 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	30211 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	27468 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	38,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	41,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	44,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	48,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	52 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	56,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	60,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	65,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	71,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	78,4 W/(1000m³/h)