

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4062

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Pierwsze stemplowanie	1 1/2" (50 Hz)
Kratka ochronna	strona ss...ca
Montiert	Mounted
Zestaw ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Monta 1/4 1/2cienny
Ci 1/4 1/2ar	Monta 1/4 1/2cienny kg

Dane wymiarowe

Cz 1/2 1/2 stotliwo 1/2 1/2 znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przebiegiennik cz 1/2 1/2 stotliwo 1/2 1/2ci
Rodzaj 1/2 1/2...czenia	Gwiazda

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20
Klasyfikacja IE (IEC 60034-30)	IE3

High&Low

Neg. Pressure 1	0-20
Low: Volt	0-20 V
Low: RPM 1	0-20 U/min
High: RPM 1	0-20 U/min



High&Low

Neg. Pressure 2	20-40
Low: Volt 2	20-40 V
Low: RPM 2	20-40 U/min
High: RPM 2	20-40 U/min
0 PA - Low	20-40 m3/h
0 PA - High	20-40 m3/h
10 PA - Low	20-40 m3/h
10 PA - High	20-40 m3/h
20 PA - Low	20-40 m3/h
20 PA - High	20-40 m3/h
30 PA - Low	20-40 m3/h
30 PA - High	20-40 m3/h
40 PA - Low	20-40 m3/h
40 PA - High	20-40 m3/h