

**Ventilator LPC-11-3 1Ph 50/60Hz 230V 13900m³ f/CL-600 T**

Artikelnummer: 60-47-3946

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	600 - CL 600

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1120 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C



Bemessungsdaten 50 Hz

Schallleistungspegel L _w	86 dB
Schalldruckpegel L _p	58 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	13900 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	13600 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	13200 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	12900 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	12500 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	12200 m ³ /h

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1120 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	86 dB
Schalldruckpegel L _p	58 dB