



Numer artykułu: 60-47-3946

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	600 - CL 600

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2 A
Obroty	1120 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	58 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	13900 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	13600 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	13200 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	12900 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	12500 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	12200 m ³ /h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2 A
Obroty	1120 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	58 dB