

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-41-9187

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	800 - CL 800

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,925 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2 A
Obroty	1000 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	83 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	69 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24800 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	24000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	23200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	22500 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	21700 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	20900 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	20000 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,925 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4 A
Obroty	1000 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	83 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	69 dB