

**Big Dutchman®****Ventilator 4E45-Q 6750m³ 230V 50Hz 1,5A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-4573

**Big Dutchman®****Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Gewicht	8,8 kg
Kamin	450 - BD 470

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Triac / Transformator

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E20

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,32 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	1,5 A
Drehzahl	1420 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,93
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Bemessungsdaten 50 Hz**

Schallleistungspegel L _w	77 dB
Schalldruckpegel L _p	67 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	6750 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	6600 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	6400 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	6200 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	6050 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	5850 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	5650 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	5450 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	5200 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	4850 m ³ /h
Kennlinie - 100 Pa	4450 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	47,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	50,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	52,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	55,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	57,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	60,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	62,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	66,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	69,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	73,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 100 Pa	79,2 W/(1000m ³ /h)