

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-4573

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	8,8 kg
Komin	450 - BD 470

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Triac / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,32 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,5 A
Obroty	1420 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,93
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	77 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	67 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	6750 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	6600 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	6400 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	6200 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	6050 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	5850 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	5650 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	5450 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	5200 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	4850 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	4450 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	50,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	52,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	55,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	57,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	60,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	66,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	73,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	79,2 W/(1000m ³ /h)