

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7595

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	15,5 kg
Komin	710 - BD 730

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Triac / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,59 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3 A
Obroty	905 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,92
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	85 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	60 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	13600 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	13100 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	12700 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	12300 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	11900 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	11300 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	10800 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	10300 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	9650 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	8900 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	46,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	49,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	52,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	54,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	58,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	61,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	64,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	68,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	74,2 W/(1000m ³ /h)