

**Big Dutchman®****Ventilator LPC-13-3 1Ph 50/60Hz 230V 16000m³ f/CL-600**

Artikelnummer: 60-47-3948

**Big Dutchman®****Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Kamin	600 - CL 600

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,945 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	6,6 A
Drehzahl	1329 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,63
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	83 dB
Schalldruckpegel L _p	58 dB

**Volumenstrom 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	16100 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	15700 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	15500 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	15100 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	14900 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	14500 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	14200 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	13900 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	13700 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	13300 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	12900 m³/h
Kennlinie - 110 Pa	12500 m³/h
Kennlinie - 120 Pa	12100 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 10 Pa	42 W/(1000m³/h)
-------------------	-----------------

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,945 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	6,6 A
Drehzahl	1329 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,63
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	83 dB
Schalldruckpegel L _p	58 dB

Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	16100 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	15700 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	15500 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	15100 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	14900 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	14500 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	14200 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	13900 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	13700 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	13300 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	12900 m³/h
Kennlinie - 110 Pa	12500 m³/h
Kennlinie - 120 Pa	12100 m³/h

Spez. Leistung 60 Hz

Kennlinie - 10 Pa	42 W/(1000m³/h)
-------------------	-----------------