

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-3948

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Komin	600 - CL 600

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,945 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	6,6 A
Obroty	1329 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,63
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	83 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	58 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	16100 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	15700 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	15100 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14900 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14500 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	14200 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	13900 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13700 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	13300 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	12900 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	12500 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	12100 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 10 Pa	42 W/(1000m³/h)
-------------------------	-----------------

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,945 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	6,6 A
Obroty	1329 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,63
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	83 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	58 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	16100 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	15700 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	15100 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14900 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14500 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	14200 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	13900 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13700 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	13300 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	12900 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	12500 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	12100 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 10 Pa	42 W/(1000m³/h)
-------------------------	-----------------