

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4048

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	105 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	1340 mm
Średnica	1375 mm
Pozostały wymiar	1660 mm

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,6 A
Obroty	550 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,92
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	53611 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	51494 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	49320 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	47093 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	44837 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	42167 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	39613 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	36643 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	32922 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	30,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	32,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	35,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	38,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	41,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	45,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	48,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	53,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,9 W/(1000m³/h)