

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4046

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	95 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	1275 mm
Średnica	1284 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,6 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	585 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,91
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	49409 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	47698 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	45987 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	44026 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	41991 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	39706 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	37378 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	34642 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	31320 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	32,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	34,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	36,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	39,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	42,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	45,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	48,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	52,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,2 W/(1000m³/h)