

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4035

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	90 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	548 mm
Średnica	1375 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1900 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	585 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,92
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	51092 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	49186 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	47186 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	45083 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	42893 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	40494 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	38060 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	35398 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	32291 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	37,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	40,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	43 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	46,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	49,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	62,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	68 W/(1000m³/h)