

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4037

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montiert                  | Unmounted      |
| Zestyk ochrony termicznej | Nie            |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż ścienny |
| Ciężar                    | 90 kg          |

**Dane wymiarowe**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fazy                          | 3 Ph                       |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 60 Hz                      |
| Regulacja                     | Przełącznik częstotliwości |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Certyfikaty                   | UL   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |

**Wymiary**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Szerokość           | 1480 mm |
| Wysokość            | 1480 mm |
| Całkowita głębokość | 548 mm  |
| Średnica            | 1375 mm |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Elektrische Nennleistung                    | 1,65 kW |
| Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego | 230 V   |

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego | 400 V       |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego     | 2,7 A       |
| Obroty                                     | 590 U/min   |
| Współczynnik wydajności Cos Phi            | 0,9         |
| Temperatura otoczenia                      | -20 - 40 °C |

**Strumień objętości 60 Hz**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 42589 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 41464 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 40320 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 39179 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 37992 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 36700 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 35293 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 33756 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 32160 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 30402 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 100 Pa | 28366 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 110 Pa | 26448 m <sup>3</sup> /h |

**Spec. wydajność 60 Hz**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 38,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 41,4 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 44,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 47,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 50,2 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 53,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 57,4 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 61,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 66,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 70,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 100 Pa | 76,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 110 Pa | 82,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |