

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4056

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montiert                  | Mounted        |
| Zestyk ochrony termicznej | Nie            |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż ścienny |
| Ciężar                    | 80 kg          |

**Dane wymiarowe**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fazy                          | 1 Ph                       |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 60 Hz                      |
| Regulacja                     | Przeмиennik częstotliwości |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |

**Wymiary**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Szerokość           | 1382 mm |
| Wysokość            | 1382 mm |
| Całkowita głębokość | 523 mm  |
| Średnica            | 1284 mm |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Elektrische Nennleistung     | 1,7 kW |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe | 230 V  |
| Prąd znamionowy 1-fazowy     | 11 A   |

[www.bigdutchman.shop](http://www.bigdutchman.shop)

06.11.2023

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Obroty                          | 595 U/min   |
| Współczynnik wydajności Cos Phi | 0,65        |
| Temperatura otoczenia           | -20 - 40 °C |

**Strumień objętości 60 Hz**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 45343 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 43486 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 41673 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 39705 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 37377 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 34421 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 31278 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 27903 m <sup>3</sup> /h |

**Spec. wydajność 60 Hz**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 37,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 10 Pa | 40,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 20 Pa | 42,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 30 Pa | 45,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 40 Pa | 48,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 50 Pa | 53,6 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 60 Pa | 59 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 70 Pa | 65,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |