

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4055

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	90 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	1340 mm
Średnica	1375 mm
Pozostały wymiar	1660 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,7 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,7 A
Obroty	585 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,92
Temperatura otoczenia	-20 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44408 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	43152 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	41927 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	40701 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	39523 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	38371 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	37066 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	35619 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	34040 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	31646 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	38,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	40,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	43,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	46,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	49,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	52,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	59,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	63,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	68,1 W/(1000m ³ /h)