

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4051

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	105 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	1340 mm
Średnica	1375 mm
Pozostały wymiar	1660 mm

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,6 A
Obroty	535 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,91
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47158 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	45841 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	44527 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	43252 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	41985 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	40784 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	39315 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	37737 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	35781 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	42 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	47,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	50,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	54,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,4 W/(1000m³/h)