

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4036

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	105 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	1340 mm
Średnica	1375 mm
Pozostały wymiar	1660 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,5 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,5 A
Obroty	590 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,89
Temperatura otoczenia	-20 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	51365 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	49290 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	47451 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	45327 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	43404 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	41250 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	38578 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	36280 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	33322 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	32,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	34,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	44,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	48,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	52,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,2 W/(1000m³/h)