

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4067

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	90 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1480 mm
Wysokość	1480 mm
Całkowita głębokość	1340 mm
Średnica	1375 mm
Pozostały wymiar	1660 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	11 A

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 60 Hz**

Obroty	590 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,67
Temperatura otoczenia	-20 - 40 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44700 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	43408 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	42237 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	41079 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	39923 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	38758 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	37403 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	35429 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	32637 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	30355 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	27362 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	42,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	45,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	48,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	51,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	54,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	60,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	65,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	71 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	78,7 W/(1000m ³ /h)