



Numer artykułu: 83-55-1088

**Wymiary**

Długość	471,00 mm
Szerokość	176,00 mm
Wysokość	208,00 mm
Waga rzeczywista	21,389 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S1 S1-S10
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Gewicht	21,6 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość regulacji za pomocą	Frequenzumformer

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F
Certyfikaty	CE

Wymiary

**Wymiary**

Długość wału wyjściowego

50 Länge
mm**Dane wymiarowe 50 Hz**

Moc znamionowa	0,55 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	220-242 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	380-420 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	2,39 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,37 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,75
Sprawność	77,1
Obroty przekładni	13 r/min

Dane wymiarowe 60 Hz

Moc znamionowa	0,55 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	240-280 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	420-480 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	2,39 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,37 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,75
Sprawność	77,1
Obroty przekładni	15,6 r/min